

SERV *equipos*



Multifuncional

FICHA TÉCNICA

Equipo Virador Multifuncional
1000 Kg. SERV EQUIPOS

Este equipo cuenta con:

- Este equipo ha sido diseñado para el levante de línea de cabo de sección hasta 25mm, para ser utilizado en la faena de pesca de merluza como equipo para halar la línea madre mediante su Chigre, o como equipo para levantar líneas de cultivo de Mitílidos.
- Su diseño mecánico permite trabajar de forma horizontal o vertical y desde la proa o borda de la embarcación ya que su plato puede ser dispuesto de distintas formas por medio de su sistema articulado.
- El equipo además cuenta con un pescante de 2m de altura y 1,2m de radio, permite levantar carga desde fondo por la borda. Este pescante está diseñado para una carga máxima de 200 Kg.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------|--|
| Altura | 80 cm |
| Altura de pescante | 200 cm |
| Ancho | 40 cm |
| Largo | 65 cm |
| Peso | 60 Kg. |
| Cabezal de tiro Diámetro | 140 mm |
| Capacidad de carga cabezal | 1.000 Kg |
| Plato Chigre Diámetro | 270 mm |
| Capacidad de carga Plato Chigre | 800 Kg |
| Capacidad levante con pescante | 200 Kg |
| Velocidad de tiro | 0 a 45 m/min. |
| Potencia requerida | 9 HP |
| Sistema motriz | Unidad independiente // Motor centrado |
| Bomba oleohidraulica | Engranajes |
| Volumen de aceite requerido | 40 Litros |
| Mando hidráulico por válvula | 1 Palanca |
| Garantía de equipo | 1 año |
| Fabricante | www.servoequipos.cl |

La alimentación hidráulica de este equipo puede ser por medio de una unidad hidráulica independiente de por motor bencinero o diésel de 9 HP o por un sistema de embrague electromagnético a instalar en motor centrado. Se cotizan por separado.

SERV EQUIPOS Ltda.
Patricio Inostroza Mora
Gerente de Operaciones
Fono +56 9 98833372

Multifuncional